

# PINTURAS IMPERMEABILIZANTES PINTURAS IMPERMEABILIZANTES PINTURAS IMPERMEABILIZANTES

**AR Madera** es un barniz acrílico base acuosa, formulado especialmente para proteger y darle una terminación hidrorrepelente a la madera. Su acabado es semibrillo, elástico, altamente hidrorrepelente, con alto poder fungicida y antimoho. Las ventajas comparativas con un barniz alquídico o pintura de óleo normal son vastísimas. No "craquela", no se desgasta con la radiación solar y tiene excelente elasticidad. Cuenta con una fácil aplicación además de ser un producto ecológico.



## USOS

Para pintar e impermeabilizar maderas o cualquier superficie como O.S.B., fibrocemento, Smart Syding, etc.

## APLICACIÓN

Se aplica con brocha, rodillo o pistola. En dos manos como mínimo, con intervalo de 2 horas entre manos esperando solamente el secado al tacto. Antes de aplicar se debe comprobar que las superficies estén limpias y secas. El agua es el diluyente de **AR Madera** y con ella también se lavan las herramientas.

Deja una terminación semibrillo, de muy buena apariencia, gran resistencia y adherencia, amplio abanico de terminaciones, sacando "partido" a vetas; maderas o placas.

## ENVASES

**AR Madera** se presenta en:

Galón 3,875 Lt.

Tineta de 16 kilos/16,12 litros con rendimiento de 45 mt.2 en dos manos aprox. Tambor 50 galones.