

IMPERMEABILIZACIÓN Y ESTANCO
IMPERMEABILIZACIÓN Y ESTANCO
IMPERMEABILIZACIÓN Y ESTANCO

Barniz Epóxico 2 componentes "base acuosa" es un barniz acrílico formulado especialmente para proteger y darle una terminación hidrorrepelente a la madera. Su acabado es de alto brillo, elástico, altamente hidrorrepelente, con alto poder fungicida y antimoho. Las ventajas comparativas con un barniz alquídico o pintura de óleo normal son vastísimas. No "craquela", no se desgasta con la radiación solar y tiene excelente elasticidad. Deja una terminación de alto brillo, de muy buena apariencia, gran resistencia a tráfico e impacto y alta adherencia.



USOS

Para pintar e impermeabilizar maderas o cualquier superficie como O.S.B., fibrocemento, Smart Syding, etc.

APLICACIÓN

Su aplicación es fácil, su solvente es el agua y además es un producto ecológico. Se aplica con brocha, se deja "orear" y pasa esponja húmeda, para acabado homogéneo, en dos manos como mínimo, con un intervalo de 2 horas entre manos. Las superficies deben estar limpias y secas.

ENVASES

Barniz Acrílico Epóxico se presenta en envases de:

- 1/2 Galón componente A + 1 Lt. componente B con un rendimiento de 10 mt² por juego.