

PINTURAS ACRÍLICAS  
PINTURAS ACRÍLICAS  
PINTURAS ACRÍLICAS

**Esmalte al Agua Acrílico**, está formulado con resinas acrílicas de última generación. A sus relevantes características de esmalte acrílico se unen propiedades de elasticidad óptimas que lo hacen un producto indispensable donde existen fisuramientos de los sustratos.



## USOS

Sobre superficies normales en construcción. Estucos, hormigones, yesos, planchas, yeso cartón, fibrocemento, etc.

## APLICACIÓN

Sobre superficies ya pintadas se debe eliminar grasas, material suelto o polvo. Las pinturas brillantes deben ser lijadas hasta eliminar el brillo.

En superficies sin fisuras aplicar directamente en dos (2) - tres (3) manos, hasta formar una película resistente. En superficies con fisuras; limpiar, acondicionar el sustrato, repasar fisuras, abriéndolas y retirando el material suelto, imprimir si es necesario y después aplicar **Pasta Elástica** según sea necesario. Después de terminar con dos (2) - tres (3) manos de **Esmalte al Agua Acrílico**.

El agua es el diluyente de **Esmalte al Agua**.

El secado es de 2 a 3 horas según temperatura y humedad ambiente.

## COLORES

Los colores son a pedido.

## ENVASES

**Esmalte al Agua Acrílico** se presenta en envases de: - Galón 3,875 Lt. - TINETA DE 16 kilos/15.12 litros, con un rendimiento de 40 mt.2 aprox. a dos manos. - Tambor 50 galones.