

PINTURAS IMPERMEABILIZANTES
PINTURAS IMPERMEABILIZANTES
PINTURAS IMPERMEABILIZANTES

Hidrorrepelente Acrílico AR para Enchapes es de partícula muy fina para alta penetración en sustratos de enchapes usuales. Excelente estabilidad química y física. Producto hidrorrepelente con buena resistencia a la intemperie.

Terminación semibrillo satinado.



Para sellar e impermeabilizar enchapes, pinturas caleantes o desmoronadizas. Las superficies deben estar limpias de sales, cualquier suciedad o humedad.

APLICACIÓN

En dos a tres manos con brocha, rodillo o pistola, y se debe repasar con brocha para evitar el "LAGRIMEO" que se producirá en canterías de ladrillos o enchapes. Se debe tener cuidado de no aplicar en forma descuidada o violenta porque se produce espuma. Sellador de Enchapes es un barniz acrílico y se debe aplicar diluido 30% en primera mano y 20% en segunda mano.

Hidrorrepelente Acrílico AR para Enchapes seca de 30 a 60 minutos, dependiendo de las condiciones ambientales.

El agua es el diluyente y con ella se lavan también las herramientas.

COLORES

Hidrorrepelente Acrílico AR para Enchapes se puede aplicar en color natural transparente. Sin embargo, recomendamos darle tonalidades de acuerdo al color de la superficie para homogeneizar los colores de la base.

ENVASES

Hidrorrepelente Acrílico AR para Enchapes se presenta en envases de: -Galón 3,875 Lt. -Tineta de 16.0 kilos/15.12 lts., con rendimiento de 50 mt² en dos manos aprox.

-Tambor 50 galones.