



PINTURAS IMPERMEABILIZANTES PINTURAS IMPERMEABILIZANTES PINTURAS IMPERMEABILIZANTES

Hidrorrepelente Acrílico Alta Resistencia es un producto formulado para dar una solución a los problemas de humedad exterior en la construcción actual gracias a su base con **resinas acrílicas de excelente estabilidad química y física**. Está adicionada con agentes hidrorrepelentes, aditivos y pigmentos que le confieren impermeabilidad, facilidad de brochado, buen poder cubritivo y hermosa terminación. Terminación semibrillo, satinado de gran elasticidad e impermeabilidad.



USOS

Para pintar e impermeabilizar una gran variedad de superficies como ladrillos, estucos, hormigón, tejas, fibrocemento, y es o cartón, madera, O.S.B., etc.

APLICACIÓN

Su aplicación es directamente sobre las superficies con brocha o rodillo, en tres sentidos (Llenar, cruzar y peinar), En dos a tres manos con intervalo de una a dos horas entre manos para lograr el poder cubritivo dado su bajo PVC y lograr el efecto hidrorrepelente. Las superficies deben estar limpias de polvo, hollín, grasas, etc., además deben estar prudentemente secas.

El agua es el diluyente y con ella se lavan también las herramientas.

COLORES

Hidrorrepelente Acrílico AR se fabrica en colores neutro, rojo, verde, azul y base de colores pasteles, o cualquier color requerido de pantones universales.

ENVASES

Hidrorrepelente Acrílico AR se presenta en:

Galón 3,875 Lt.

Tineta 16.0 kg./15.12 lts. con rendimiento de 40 mt² en dos manos aprox. Tambor 50 galones.