

ESTUCOS Y NIVELACIÓN DE PISOS ESTUCOS Y NIVELACIÓN DE PISOS ESTUCOS Y NIVELACIÓN DE PISOS

Producto en pasta, **resinas acrílicas**, adicionado con partículas de arena sílice lavadas y de malla controlada. Está formulado para ser mezclado con cemento. La pasta final es un estuco con excelentes propiedades de adherencia, dureza, flexibilidad. No necesita puntereo ni puente adherente para ser aplicado, ni mojar para su fragüe. Se puede aplicar en cualquier espesor sin variar sus características y su tiempo de fragüe, es rapidísimo según la carga empleada.



USOS

Pasta Estuco es excelente para reparar grietas, desniveles de pisos, nidos, estucos en carga (por capas) promedio 3,5 m/m, sobre albañilería, bloques, hormigón, O.S.B., fibrocemento, etc., en cualquier tipo de superficies. Las posibilidades de uso son muy extensas y sus características le permiten al usuario darle aplicaciones notables y novedosas tanto en muros como pisos.

PREPARACIÓN

Un galón de **Pasta Estuco** se debe mezclar con un galón de pasta cemento y agua (2.88 Kg. cemento y 1 - 1,5 Lt. de agua). Si es necesario se puede adicionar a la mezcla más cemento en polvo para elevar la viscosidad al punto requerido.

APLICACIÓN

Pasta Estuco se aplica a llana según esquema (Departamento Técnico). Las técnicas de estuco normal se pueden adaptar a este excelente producto.

COLORES

El color final de la mezcla es gris cemento.

ENVASES

- Galón 6 Kg. - Tineta 24 Kg. con rendimiento de 12 mt² aprox. - Tambor 300 Kg.