

REVESTIMIENTOS Y TEXTURAS REVESTIMIENTOS Y TEXTURAS REVESTIMIENTOS Y TEXTURAS

Reorganic Acrílico es un revestimiento acrílico, formulado con excelentes pigmentos extendedores, resinas acrílicas, aditivos y pigmentos activos de gran calidad, excelente adherencia, resistente al impacto, baja abrasividad.

Se ofrece en blanco y pigmentado a colores según cartilla o muestras. La terminación que se obtiene es un texturado de acabado no abrasivo, agradable y resistente. Sobre él se puede pintar con **Látex, Esmalte al Agua, Hidrorrepelente Acrílico AR** u **Óleos**, según la necesidad de terminación.



USOS

Reorganic Acrílico sirve para revestir todo tipo de superficies que requieren una terminación texturada. Se puede aplicar sobre hormigones, estucos, O.S.B., fibrocemento, etc.

APLICACIÓN

Las superficies deben estar limpias y firmes. Debe ser aplicado por personal calificado y cuidadoso: - Aplicar una mano de **Sellador de Cal Acrílico** como matapolvo. - Se debe preparar la superficie lavándola si es necesario, eliminando poros o "nidos", con **Reorganic** fino, **Pasticem** o **Pasta Estuco**. - **Reorganic Acrílico** se debe aplicar con llana de acero inoxidable y/o proyectar con pistola de textura. Llenando la superficie al espesor del grano que use, dejar "orear" y dar acabado final con llana limpia y húmeda.

El producto seca al tacto en 4 horas, su secado final es a las 8 horas. Se debe diluir con agua (solamente para trabajabilidad). Las herramientas se lavan con agua.

ENVASES

- Galones 6 Kg.
- Tinetas 24 Kg. con rendimiento de 12 mt² aproximadamente.
- Tambor 300 Kg.