

O O O
C C C
M M M
I I I
T T T
T T T
C C C
O O O
U U U
S S S
E E E

Termi Estuco es un revestimiento para exteriores e interiores, a base de resinas acrílicas, cuarzos, arenas tratadas y lavadas, fibras de polipropileno, perlas de poliestireno densidades 25 a 40 Kg m³, excelente elasticidad, adherencia sobre cualquier sustrato, excelentes cualidades de resistencia y plasticidad.

Importante aporte en la aislación térmica y acústica.



USOS

Termi Estuco, es un estuco para trabajar en cualquier carga, no requiere puntereo, puente adherente ni curado. Se puede aplicar sobre hormigón, albañilerías, O.S.B., estuco panel, HWRAP, fibrocemento, nivelación de pisos, etc.

PREPARACIÓN

Se debe mezclar con cemento en dosificación indicada por nuestro Departamento Técnico, según sustrato a aplicar. Dosificación 1 x 0,8 (1 Kg. Termi Estuco + 800 Grs. de cemento en pasta), se revuelve como mortero tradicional, en trompo o manualmente.

APLICACIÓN

Termi Estuco se aplica con llana en carga requerida. Se deja "orear" 1 a 2 horas aprox. y se "saca" con platacho de goma en circular, se repite procedimiento para manos siguientes.

RENDIMIENTO

Termi Estuco tiene un rendimiento dependiendo la carga a utilizar, en una carga promedio de 2 mm es de 3,7 mt² por tineta, en la mezcla con cemento.

ENVASES

Termi Estuco se produce en grano fino y medio.
- Tineta 19 Kg.
- Tambor 150, 200 y 260 Kg.