

# ESTUCOS Y NIVELACIÓN DE PISOS ESTUCOS Y NIVELACIÓN DE PISOS ESTUCOS Y NIVELACIÓN DE PISOS

Es un producto formulado con arenas seleccionadas, lavadas y tratadas, **resinas acrílicas**, fibras de polipropileno.

Se debe mezclar con cemento en dosificación indicada en la preparación, **Repac en Pasta** es de alta resistencia, adherencia, baja contracción, buena elasticidad y excelente trabajabilidad.

Muy buen aporte a aislaciones **acústicas** y **térmicas**, ensayos realizados en laboratorios IDIEM de Universidad de Chile.



## USOS

**Repac en Pasta** es un estuco acrílico para trabajar en cualquier carga, no requiere puntereo, puente adherente ni curado. Se puede aplicar sobre albañilerías, hormigones, poliestireno expandido, O.S.B., estuco panel, fibrocemento, paneles SIP, nivelación de pisos, tanto interior como exterior.

**Repac en Pasta** es ideal para remates y maquillaje en cargas mayores.

## PREPARACIÓN

1 tineta **Repac en Pasta** (24 Kg.) + 24 Kg. de cemento y se revuelve como mortero tradicional, en trompo o manualmente en tineta.

## APLICACIÓN

**Repac en Pasta** se aplica a llana en carga requerida, se deja orear 2 horas aprox. y se saca con platachado de goma. Se repite procedimiento en segunda mano.

## RENDIMIENTO

El rendimiento de **Repac en Pasta** es dependiendo la carga a utilizar, en una carga promedio de 4 mm es de 6 mt<sup>2</sup> aprox. por tineta, en la mezcla con cemento.

## ENVASES

- Tinetas de 24 Kg. - Tambores de 300 Kg.