

# REVESTIMIENTOS Y TEXTURAS REVESTIMIENTOS Y TEXTURAS REVESTIMIENTOS Y TEXTURAS

**Martelina** es un revestimiento texturado en pasta y constituye la última palabra en recursos arquitectónicos decorativos por su presentación fina y elegante, además como recubrimiento protector de superficies exteriores, por su gran adherencia, elasticidad, resistencia, lavabilidad y dureza.

Este producto entrega terminación mate, de efecto texturado y con grandes propiedades decorativas. Su acabado puede ser rayado vertical, cruzado o en otra forma deseada, para armonizar y magnificar las modernas técnicas de la arquitectura.



## USOS

**Martelina** está formulada para revestir todo tipo de superficies donde se quiera un efecto llamativo, vivo y dinámico, ya sean concretos, estucos, yeso, maderas compactadas, volcanita, O.S.B., fibrocemento, empaste o fierro previamente tratado.

## APLICACIÓN

**Martelina** se aplica en 3 etapas: - Mano de fondo de **Látex Acrílico** (mismo color de **Martelina**) y esperar 2 horas. - Llenar la superficie con la pasta con llana de acero y sacar material en exceso con espátula. - Sin dejar que se seque el material, frotar el revestimiento con platocho de madera mojado en agua, presionándolo contra la superficie en el sentido que se quiera dejar el rayado y aparecerá el característico efecto texturado de **Martelina**. El agua es el solvente y con ella también se lavan las herramientas. **Martelina** seca al tacto en 2 - 3 horas, pero debido al espesor de la película su secado total es a los 3 días. Al secar completamente toma una solidez pétreo sin perder su plasticidad y es enteramente lavable a los 15 días.

## COLORES

Se ofrece en colores blanco y blanco invierno, con posibilidad de fabricar en cualquier color, en dicho caso se debe solicitar la fabricación según pigmentación requerida.

## ENVASES

- Galón 6,8 Kg. - Tineta 24 Kg. - Tambor 300 Kg.

# REVESTIMIENTOS Y TEXTURAS REVESTIMIENTOS Y TEXTURAS REVESTIMIENTOS Y TEXTURAS

## PRECAUCIONES

Para un satisfactorio comportamiento solicitamos que se observen las siguientes recomendaciones:

- Prepare adecuadamente la superficie.
- Realice el trabajo en la sombra.
- No aplique el material sobre superficies recalentadas.
- En clima caluroso, moje la superficie antes de la aplicación.
- No se exceda en el llenado de la superficie más allá de lo que pueda ir terminando, para evitar problemas de "pegas" y malos empalmes.
- No deje que la lluvia o agua de cualquier otra fuente (llaves, mangueras de riego, etc.) le dé de lleno al material recién aplicado antes de 15 días o hasta su secado total.
- Evite aplicar el material en tiempo de escarchas matinales o días de nevada.
- No aplique el material en superficies que contengan cal sin antes consultarnos, se debe aplicar **Sellador de Cal Acrílico**.
- Cuando necesite remozar el revestimiento, lávelo con una solución suave de detergente y frótelo con una escobilla de rama o de plástico blando.
- Lave las manchas y las herramientas inmediatamente terminado el trabajo con agua corriente.
- **Martelina** sufre un proceso paulatino de oxidación, el que altera levemente el color, por lo tanto, es conveniente terminar paños completos dentro del día.
- No es recomendable detener la aplicación de **Martelina** para continuar varios días después.
- Se presentará una diferencia de color, incluso ocupando material del mismo envase, esta precaución deberá tenerse, en especial en la aplicación de colores oscuros.
- Este producto tiene una estabilidad limitada dentro del envase, por lo tanto, no aconsejamos dejarlo por un período superior a 6 meses.

Para resolver cualquier duda, solicite asesoría técnica en fábrica.